

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ТОПОЛА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином

Број предмета: ROP-TOР-35812-LOCA-6/2026

Заводни број: 350-102/2026-02

Датум: 26.05.2026. године

Србија

ОПШТИНА ТОПОЛА, поступајући по захтеву ЗА ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

Севојно, на основу члана члана 7. Закона о министарствима (Сл.гласник РС бр.128/2020), члана 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС", број 79/05, 101/07, 95/10, 66/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), члана 8ђ.53а.-57. и 133. став 2. тачка 14. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/15, 83/18, 31/19 и 37/19), Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“ број 35/15, 114/15 и 117/17, 9/2020 и 52/2021,62/2023,91/2025), Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“ број 115/20) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, број 68/19), у складу са ПЛАНОМ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТОПОЛА („Службени гласник СО Топола“ бр. 16/23), издаје

## **ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ ЗА К.П.БР 2211/3 КО ТОПОЛА ВАРОШ, ЗА ИЗГРАДЊУ ИНДИВИДУАЛНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА**

### **1. ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ**

ИНВЕСТИТОР: [REDACTED]

Улица и број: [REDACTED]

ЈМБГ/ПИБ: [REDACTED]

### **2. ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА НА ЛОКАЦИЈИ**

Број КП: 2212/3

К.О. Топола Варош

Улица и број: /

Површина парцеле: 15а 89м2

Бруто површина под  
објектима из листа  
непокретности/  
земљиште под /  
зградом или  
објектом:

### **3. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ**

#### ***НАЧИН ПРИВОЂЕЊА ПАРЦЕЛЕ НАМЕНИ***

Испуњеност услова: Катастарска парцела испуњава услове за грађевинску парцелу.  
ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Постојећи објекти  
на парцели: Нема постојећих објеката на парцели

Рушење постојећих  
објеката: /

Нивелисање терена: постојеће

### **4. ОПШТИ УСЛОВИ УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ**

Назив планског  
документа: План генералне регулације насеља Топола („Службени гласник СО  
Топола“ бр. 16/23)

Инфраструктура: Услови на прикључење на комуналну, саобраћајну и другу  
инфраструктуру

Водоводна:	Из претходног поступка важећи услови
Фекална канализациона:	ТОПОЛА: ЈКСП "ТОПОЛА", РОП-ТОР-35812-ЛОС-1-НРАР-4/2025;
Кишна канализација:	Из претходног поступка важећи услови
Електроенергетска:	АРАНЂЕЛОВАЦ: ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ, РОП-ТОР-35812-ЛОС-1-НРАР-3/2025;
Гасоводна:	/
Телекомуникациона:	/
Класа објекта:	Стамбена зграда са једним станом- Издвојене куће за становање или повремени боравак, као што су породичне куће, виле, викендице, летњиковци, планинске колибе, ловачке куће До 400 м <sup>2</sup> и П+1+Пк (ПС)) – класификациони број <b>111011, категорија А</b>
Бруто развијена грађевинска површина објекта(БРГП)	Новопројектовано Укупно: 166.10 м <sup>2</sup>
Укупна НЕТО површина	Новопројектовано 147.08 м <sup>2</sup>
Површина земљишта под објектима/ заузетост:	166.10 м <sup>2</sup>
Намена објекта	Стамбени објекат
Положај објекта у односу на регулационе линије	Регулационе Линија која раздваја површину јавне намене од остале линије: намене  Грађевинска 7,5m од осе регулације са планираним општинским линија путем према Изводу из плана Генералне регулације -Топола, карта бр. 4 План регулације и нивелације и

решење саобраћајних површина и површина јавне намене

-Минимално растојање објекта (са испадима) од бочних граница парцеле:

-Код слободностојећих објекта:

-објекат без отвора мора бити постављен на минимум 2,0 m од бочних граница парцеле,

-отварање отвора стамбених и пословних просторија на бочним фасадама могуће је на растојању од бочне границе парцеле минимално 4,0 m,

Удаљеност објекта од парцеле:

-код двојних објеката и код прекинутог низа износи мин. 4,0 m,

-код првог или последњег објекта у низу износи мин. 2,0 m.

-отварање отвора помоћних просторија (парапет 1,6) на бочним фасадама могуће је на растојању минимално 2,5 m од бочне границе парцеле

-Минимално растојање објекта од задње границе парцеле је 1/3 висина објекта, али не мање од 4,0 m

Удаљеност објекта од суседних објеката

Други објекат на парцели гради се у оквиру прописаних урбанистичких параметара, као слободностојећи објекат. Минимална удаљеност објеката на истој парцели износи најмање 1/2 висине вишег објекта. Минимална удаљеност објекта од границе суседне парцеле за формирање отвора ниског парапета је 2,5 m. Максимална висина другог објекта је По+П+1

Индекс заузетости парцеле

максимално 40%-према Плану генералне регулације насеља Топола  
10,45 % - према Идејном решењу

Дозвољена висина објекта

11 m-према Плану генералне регулације насеља Топола  
5.80 m - према Идејном решењу нова

Спратност објекта

Максимална спратност објеката је П+1-према Плану генералне регулације насеља Топола  
Приземље -Према Идејном решењу

Услови и начин обезбеђења приступа парцели	Колски: Приступ преко К.П. бр. К.О. 2212/2 Топола Варош-општински пут Пешачки: Приступ преко К.П.бр. К.О. 2212/2 Топола Варош-општински пут
Услови и начин обезбеђења простора за паркирање возила	1 паркинг место за једну стамбену јединицу и 1 паркинг место на 70м <sup>2</sup> корисне површине за пословни простор - према Плану генералне регулације насеља Топола Пројектом остварено укупно: 1 паркинг места
Намена парцеле:	Грађевинско земљиште- целина "Г", подцелина "Г2", зона становања-С3 -шири центар
Усклађеност идејног решења:	Идејно решење израђено у складу са планским документом
Испуњеност услова за к.п.:	Катастарска парцела испуњава услове за грађевинску парцелу мах 1.2
Степен (индекс) изграђености:	У обрачун индекса заузетости и изграђености улазе сви објекти на парцели Подрумска етажа се не обрачунава у БРГП. Сутеренска етажа, чисте висине мах 2,4m, се не обрачунава у БРГП. 0,104- према Идејном решењу

### **5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ ИЛИ ЦЕЛИНУ У КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА**

Положај грађ.елемената у одосу на грађевинске линије:	на нивоу приземља: Грађевински елементи на нивоу приземља не могу прећи грађевинску линију. на нивоу спрата: /
Положај грађ.елемената испод коте тротоара-подрумске етаже на грађевинску линију:	Стопе темеља и подрумски зидови до 0.15 m до дубине од 2.60 m испод површине тротоара, а испод те дубине до 0,50 m Шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1.00 m

Отворене спољне  
степенице: /

Отвори на фасади: /

Висина назитка  
поткровне етаже: Мах 1,60 м

нивелета: пројектована

Апсолутне коте  
приземље: Кота пода приземља је мин 0,2m а мах 1,2m од најниже коте терена уз објекат.

венац: /

слеме: /

Конструкција: Савремена

Материјали:  
Обрада фасаде: Сви програми и објекти морају носити одлике своје намене уз примену традиционалних елемената архитектуре и природних материјала у завршној обради.

тип: двоводан

нагиб: Према пројекту 5°

покривач: ТР поцинковани пластифицирани фалцовани лим

Кров: снегобрани: /

олуци: /

остало: /

посебни услови: /

Одводњавање: Површинске воде са једне парцеле не смеју се усмерити према другој

површинских вода: парцели.

Обезбеђење суседних објеката: Изградња не сме да угрози стабилност и услове коришћења суседних објеката.

Склонишни простор: /

Стабилност терена и услови изградње (клизишта, плављени терени и др.) На предметној парцели нема евидентираних клизишта, археолошких локалитета и према инжењерско геолошким карактеристикама терена услови су повољни за изградњу.

Стандарди приступачности: Прилазе до објеката и комуникације у објекту пројектовати према Правилнику о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (“Сл. гласник Републике Србије“ бр. 22/2015)

Степен сеизмичности: Објекат пројектовати за 9° МЦС у складу са прописима који уређују ову област.

Атмосферско пражњење: Пројекат за грађевинску дозволу мора да садржи пројекат громобранских инсталација сагласно Правилник о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене (“Сл. гласник Републике Србије“ бр. 22/2019)

Заштита животне средине, природних и културних добара: Уколико се при изградњи наиђе на археолошки локалитет, изградњу обуставити и о томе обавестити Завод за заштиту споменика културе Крагујевац  
Такође, уколико се у току извођења радова наиђе на природно добро геолошко-палеонтолошког или минералошко-патрографског порекла, извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе Србије

Остали услови: Минимални степен комуналне опремљености: за издавање локацијске и грађевинске дозволе мора бити обезбеђен саобраћајни приступ, јавно водоснабдевање, фекална канализација (уколико не постоји могућност прикључења на јавну канализацију неопходан је септички танк који ће празнити надлежно комунално предузеће према посебном уговору) и снабдевање нисконапонском електричном енергијом.

Најмања дозвољена ширина пролаза којим се грађевинској парцели омогућава приступ на јавну саобраћајницу износи:

- За приватни пролаз 3,0 м

- За колски пролаз 5,0 м.

Изградња објеката подразумева уређење парцеле према стамбеној и проширеној намени. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа.

Мере енергетске ефикасности:

Сходно законским прописима у овој области, обавезна је примена Правилника о енергетској ефикасности зграда („Сл. Гласник РС“ бр. 61/2011) и Правилника о условима и начину издавања сертификата енергетским својствима зграда („Сл. Гласник РС“ бр. 69/2012, 44/2018)

Колске површине и паркинзи: Привести намени.

Уређење партера:

Пешачке површине: Привести намени

Минимум 20 % површине парцеле- ПГР Топола

зеленило 82.01 % површине парцеле- Према Идејном решењу

Ограда парцеле:

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до максималне висине од 0,90m (рачунајући од које тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40m.

Ограда грађевинских парцела привредних и комерцијалних објеката (радни и пословни објекти привредно-радних зона, складишта, радионице и сл.) може бити зидана или транспарентна до максималне висине 2,20 m.

Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,40 m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежна општинска служба.

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати "живом" (зеленом) оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 1,40 m (или евентуално пуном зиданом оградом до висине 1,40 m уз сагласност суседа).

Ограђивање грађевинских парцела за намене које се по закону ограђују, врши се на начин који је утврђен одређеним правилником.

Постављање зидане ограде врши се на основу, на основу решења о одобрењу извођења радова по чл. 145 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука

УС, 24/11, 121/12, 43/12 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-други закони, 9/20, 52/21, 62/23)

Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван РЛ.

Посебни услови за уређење: У оквиру комплекса је неопходно обезбедити услове за одлагање комуналног и другог отпада, у складу са прописима и планираном наменом

Рок важења локацијских услова: 2 године

Други услови у складу са посебним / законима:

## **6. ОСТАЛО**

Усклађеност идејног решења са планским документом Идејно решење објекта (ИДР) је израђено у складу са планским документом

Саставни део ових локацијских услова су:

1. Идејно решење број ИДР 07/2026, мај 2026, израђено од „ MARIJA ŽIVKOVIĆ PR RAZRADA GRAĐEVINSKIH PROJEKATA HOME PROJECT UE SEVOJNO , Главни пројектант: Марија Д. Живковић, маст.инж.грађ., Бр. лиценце 344 И215 23
2. Услови на прикључење на комуналну, саобраћајну и другу инфраструктуру.

### **Напомена:**

- Закључење уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре са одговарајућим имаоцем јавних овлашћења, је претходни услов за издавање грађевинске дозволе, ако се у условима за пројектовање и прикључење које је издао ималац јавних овлашћења констатује да се објекат за који је поднет захтев не може изградити без изградње или доградње комуналне или друге инфраструктуре, односно додатног припремања или опремања грађевинског земљишта.

- Пројектну документацију радити на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-други закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), и осталим важећим прописима, стандардима и нормативима.
- Инвеститор је дужан да уз захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи достави документацију у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-други закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и Правилником о садржини, начину и поступку израде вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 96/2023)
- Обавеза главног и одговорног пројектанта је да пројекат за грађевинску дозволу изради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима, као и у складу са Законом о планирању и изградњи и важећим Правилницима.
- Захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи подноси се Одељењу за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином општинске управе општине Топола, а преко сајта АПР-а, Обједињене процедуре са позивом на број предмета и име обрађивача који је проследио захтев.
- Локацијски услови престају да важе уколико инвеститор у року од **2 године** од дана издавања не поднесе захтев за Решење о грађевинској дозволи.
- Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова.
- На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу о року од три дана од дана издавања локацијских услова.
- На основу локацијских услова не може се започети са изградњом објекта већ је потребно сходно члану 135. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-други закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) прибавити решење о грађевинској дозволи и пријаву почетка извођења радова у складу са чл. 148. истог Закона.

## СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ

Александра Дрекаловић Драгаш д.и.а.

Доставити:

- Подносиоцу захтева

- Имаоцима јавних овлашћења

- Грађевинском инспектору

- Архиви